



# BIOJACK® 400S



## SÄGEGREIFER 2 in 1

*Schneiden & Laden*



- ✓ Traktor, Forwarders, LKW, Teleskoplader, Bagger 8-20 t
- ✓ Robuste Struktur
- ✓ Säge Ø40 cm
- ✓ Niedriger Stumpf

 **MADE IN FINLAND**

Biojack Oy | [www.biojack.fi](http://www.biojack.fi)  
Valimotie 1, FI-25500 Perniö | [info@biojack.fi](mailto:info@biojack.fi)



Der **Biojack 400S** ist ein robuster und wendiger Sägegreifer, der für raue Bedingungen entwickelt wurde. Die Kettensäge funktioniert mit einem **eigenen Öltank** und die **Schmierung ist automatisiert**. Die Benutzerfreundlichkeit macht es besonders. Es bewegt sich reibungslos durch die Bäume, und dank seiner vielfältigen Funktionen, es kann ohne Änderung sowohl zum **Schneiden** als auch zum **Laden** verwendet werden.

Nicht nur ein Sägegreifer, Es ist ein echter Fällgreifer, für die Waldernte oder den städtischen Holzeinschlag bestimmt.

Biojack-Greifer sind langlebig und robust, von Nummek in Finnland aus hochwertigen Materialien hergestellt. Alle unsere Produkte sind benutzerfreundlich, einfach und schnell instinktiv zu bedienen, und können an Ihre Bedürfnisse angepasst werden, sodass Sie sich ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren können.

	KRAN	BAGGER
<b>Gewicht</b>	315 kg	<b>400S</b> 315 kg <b>400SEG</b> 450 kg
<b>Schnittdurchmesser max</b>	Säge 400 mm	Säge 400 mm
<b>Schnittmodus</b>	Sägekette .404	Sägekette .404
<b>Sägeeinheit</b>	5 oder 10 cm <sup>3</sup> Kettenöltank	5 oder 10 cm <sup>3</sup> Kettenöltank
<b>Öfluss, Sägemotor</b> 5 cm <sup>3</sup> (Skandinavien)	<b>5 cm<sup>3</sup></b> 60-70 L/min	<b>5 cm<sup>3</sup></b> 60-70 L/min
<b>Öfluss, Sägemotor</b> 10 cm <sup>3</sup>	<b>10 cm<sup>3</sup></b> 80-100 L/min	<b>10 cm<sup>3</sup></b> 80-100 L/min
<b>Betriebsdruck</b>	200-250 bar	200-250 bar
<b>Gegendruck max</b>	30 bar	30 bar
<b>Greiföffnung</b>	850 mm	850 mm
<b>Greifertyp</b>	Rundholzgreifer	Rundholzgreifer
<b>Absperrventil</b>	Verriegelung der Tilt	-
<b>Höhe in Fällposition</b>	600 mm	600 mm
<b>Verbindung</b>	Flansch ø173 mm	BA90
<b>Hydraulikanschlüsse</b>	Druckschlauch 1/2" Rücklaufschlauch 1/2" Leckölschlauch 3/8"	Druckschlauch 1/2" Rücklaufschlauch 1/2" Leckölschlauch 3/8"
<b>Elektrischer Anschluss</b>	1 Kabel, oder Drahtlose Steuerung (12 oder 24 V)	1 Kabel, oder Drahtlose Steuerung (12 oder 24 V)
<b>Basismaschinen</b>	Traktor, LKW, Forwarder	Bagger 8-20 t, Teleskoplader
<b>Optionen</b>	Rotator Rotatoradapter Drahtlose Steuerung für die Säge oder das E-Paket	Rotator EG-Paket, oberer sekundärer Greifer Drahtlose Steuerung für die Säge oder das E-Paket Schnellwechsler




[www.biojack.fi](http://www.biojack.fi)



 **MADE IN FINLAND**

Biojack Oy | [www.biojack.fi](http://www.biojack.fi)  
Valimotie 1, FI-25500 Perniö | [info@biojack.fi](mailto:info@biojack.fi)