

## Betonmischer AT 350



- robuste, verschweißte Mischtrommel mit 3 Doppelrührschaufeln für perfekte Mischergebnisse, Trommelvolumen ca. 340 Liter
- großes Handrad mit Schwenkgetriebe & Fußpedal, stufenlos verstellbar
- abriebfestes Antriebsritzell und abriebfester Zahnkranz aus stabilem Gusseisen mit umlaufendem Zahnkranzschutz
- Fahrwerk mit Luftbereifung für einen einfachen Transport



# AT 350

## Ausstattung:

großes Handrad  
Ø 590 mm mit  
Schwenkgetriebe  
Ø 275 mm

Antriebsritzel und Zahnkranz aus Gusseisen  
mit umlaufendem Zahnkranzschutz

3 Doppelrührschaufeln  
für perfekte Mischergebnisse

Motorhaus für  
Elektromotor

pulverbeschichtete  
Konstruktion

Gabelaufnahme

Fußpedal zum  
einfachen lösen  
und arretieren der  
Trommelstellung

großes Wälzlager

Kranöse

Motorhaus  
für Benzin-/  
Dieselmotor

Not-Aus  
Knopf

verzinkte und  
teleskopierbare  
Standbeine

13" Stahlfelge  
mit 135er  
Straßenreifen



Kranöse und Gabelaufnahmen für ein  
einfaches Umsetzen.  
Verzinkte, teleskopierbare Standbeine  
für einen sicheren Stand.



Kraftvolle Elektromotoren gewährleisten  
ein optimales Durchmischen.



Großes Handrad mit Schwenkgetriebe  
und Fußpedal sowie Fahrwerk mit  
13 Zoll Stahlfelgen und 135er  
Straßenreifen.

## Betonmischer

## AT 350

|  |   |                           |
|--|---|---------------------------|
| Elektromotor                                     | 230 V~ 50 Hz (Wechselstrom)             | 400 V3~ 50 Hz (Drehstrom) |
| Leistung P <sub>1</sub>                          | 1500 W                                  | 1500 W                    |
| Trommelvolumen ca.                               | 340 Liter                               |                           |
| Trommelfüllung max.                              | 280 Liter                               |                           |
| Fahrwerk   | 13" Stahlfelgen mit 135er Straßenreifen |                           |
| Straßenzulassung                                 | 6 km/h                                  |                           |
| Abmessungen                                      | 1910 x 950 x 1550 mm                    |                           |
| Schutzklasse                                     | II                                      |                           |
| Schutzart  | IP54                                    |                           |
| garantierter Schalleistungspegel L <sub>WA</sub> | 94 dB(A)                                |                           |
| Handrad mit Schwenkgetriebe & Fußbedienung       | ✓                                       |                           |
| Zahnkranz & Antriebsritzel aus Gusseisen         | ✓                                       |                           |
| Gewicht ca. (N.W.)                               | 305 kg                                  |                           |
| Artikel-Nr.                                      | 96601602                                | 96602602                  |

## Logistische Daten

|     |                      |
|-----|----------------------|
| REF | 96601602             |
|     | 1910 x 950 x 1550 mm |
|     | [VE 1] 305 kg        |
|     | 3 700018 1160204     |
| REF | 96602602             |
|     | 1910 x 950 x 1550 mm |
|     | [VE 1] 305 kg        |
|     | 3 700018 1160211     |



ALTRAD LESCHA ATIKA GMBH  
Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany  
Tel.: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mail: info@lescha-atika.de  
www.lescha-atika.de