

## Reversierbare Rüttelplatte RPC 30/40



- Hochfrequenz-Vibrationselement für eine optimierte Verdichtungstiefe
- mit HONDA Benzin- oder HATZ Diesel Motor erhältlich
- robuster Schutzrahmen mit Hehebügel schützt die Maschine
- einfach zu bedienen und manövrieren dank hydraulischer Steuerung
- Fahrwerk für den schnellen Standortwechsel als Zubehör erhältlich



# RPC 30/40

## Ausstattung:


- erhältlich mit HONDA Benzin *oder* HATZ Diesel Motor
- Hochfrequenz-Vibrationselement ermöglicht eine optimierte Verdichtungstiefe
- robuster Schutzrahmen mit Hehebügel schützt die Maschine im harten Baustellenalltag und ermöglicht ein einfaches Umsetzen
- klappbarer Bediengriff mit Verriegelungsmechanismus für einen vereinfachten Transport und eine platzsparende Lagerung
- starke Riemenschutz der einen einfachen Zugang für Wartungsarbeiten bietet
- einfache Wartung dank abnehmbare Abdeckungen, Riemenspanner sowie selbstansaugendes Hydrauliksystem
- ideal für den Vermietungsmarkt
- Fahrwerk für den schnellen Standortwechsel als Zubehör erhältlich



Der Bediengriff, für die hydraulische Steuerung, mit Verriegelung ermöglicht eine gute Manövrierfähigkeit sowie eine platzsparende Lagerung. Der Hehebügel gewährleistet ein einfaches Umsetzen.





Der robuste Rahmen schützt die Rüttelplatte im harten Arbeitsalltag. Abnehmbare Abdeckungen, Riemenspanner und ein selbstansaugendes Hydrauliksystem ermöglichen eine einfache Wartung.



### Optionales Zubehör:

Fahrwerk für einen schnellen und einfachen Standortwechsel.  
Art.-Nr. BEOPP/18/DIO

Rüttelplatte	RPC 30/40	RPC 30/40D	Logistische Daten
<b>Motor</b>	HONDA GX160	HATZ 1B20	<b>REF</b> BE161.9.001
<b>Kraftstoff</b>	Benzin	Diesel	<b>☐</b> 1200 x 800 x 1265 mm + EP
<b>Leistung</b>	5,5 HP / 4,0 kW	4,2 HP / 3,1 kW	<b>📦</b> [VE 1] 158 kg + EP
<b>Statischer Druck</b>	1238 kg/m <sup>2</sup>	1380 kg/m <sup>2</sup>	 5 031403 403759
<b>Zentrifugalkraft</b>	30 kN	30 kN	
<b>Frequenz</b>	95 Hz	95 Hz	
<b>Vorschub</b>	24 - 26 m/min	24 - 26 m/min	
<b>Plattengröße</b>	657 x 400 mm	657 x 400 mm	
<b>Vibration</b>	10,21 m/sek <sup>2</sup>	7,83 m/sek <sup>2</sup>	<b>REF</b> BE161.9.000
<b>Schalleistungspegel L<sub>WA</sub></b>	108 dB(A)	108 dB(A)	<b>☐</b> 1200 x 800 x 1265 mm + EP
<b>Gewicht ca. (N.W.)</b>	158 kg	170 kg	<b>📦</b> [VE 1] 170 kg + EP
<b>Artikel-Nr.</b>	BE161.9.001	BE161.9.000	 5 031403 403292



ALTRAD LESCHA ATIKA GMBH  
Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany  
Tel.: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mail: info@lescha-atika.de  
[www.lescha-atika.de](http://www.lescha-atika.de)