

Beschickermischer LHB 360, LHB 550, LHB 800, LHB 1000, LHB 1200 und LHB 1500

- Trommelfüllung von ca. 350 Liter bis 1500 Liter (LHB 360 - LHB 1500)
- großer Wassertank mit Füllstandsanzeige
- elektronische Steuerung; höhenverstellbare Standbeine
- Hydraulikzylinder mit doppeltem Sicherheitsventil



CE

LHB 360, LHB 550, LHB 800, LHB 1000, LHB 1200 & LHB 1500



Einfach zu bedienende,
elektronische Steuerung.



Höhenverstellbare Standbeine.



Stahlfelge mit Luftbereifung.

Beschickermischer	LHB 360 / LHB 550		LHB 800 / LHB 1000		LHB 1200 / LHB 1500	
Drehstrommotor	400 V3~ 50 Hz		400 V3~ 50 Hz		400 V3~ 50 Hz	
Leistung ca. P ₁	4000 W	5500 W	5500 W	7500 W	9200 W	9200 W
oder Dieselmotor (Lombardini)	3 LD510	12 LD477	12 LD477	12 LD477	9 LD	9 LD
Leistung ca.	12 PS	23 PS	23 PS	23 PS	29 PS	29 PS
Trommelfüllung / Fertigbeton ca.	350 L / 250 L	500 L / 380 L	750 L / 520 L	1000 L / 750 L	1200 L / 800 L	1500 L / 880 L
Wassertank-Volumen ca.	60 L	100 L	100 L	100 L	100 L	100 L
Räder	Luftbereifung		Luftbereifung		Luftbereifung	
Abmessungen ca.	280 x 200 x 211 cm		301 x 200 x 211 cm		330 x 209 x 211 cm	
	290 x 200 x 211 cm		321 x 209 x 211 cm		360 x 209 x 211 cm	
Schalldruckpegel L _{PA} (Drehstrom)	< 80 dB(A)	< 81 dB(A)	< 81 dB(A)		< 82 dB(A)	
Schalleistungspegel L _{WA} (Drehstrom)	< 80 dB(A)	< 81 dB(A)	< 81 dB(A)		< 82 dB(A)	
Gewicht ca.	1100 kg	1150 kg	1200 kg	1280 kg	1570 kg	1800 kg
Artikel-Nr.	auf Anfrage		auf Anfrage		auf Anfrage	