



ST 2.36 C5

PORTABLE POWER

MOTORPUMPE Baureihe AQUALINE INTENS

PRODUKTVORZÜGE

Profi-Motor HONDA
Selbstansaugung
Satz von angebotenem Zubehör

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Baureihe AQUALINE INTENS
Ein Konzept für wenig belastetes Wasser



ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	AQUALINE INTENS
Flüssigkeitstyp	Pumpen von klarem oder kaum verschmutztem Wasser
Ansaugdurchmesser (mm)	50
Druckstutzendurchmesser (mm)	50
Max. Durchsatz (l/min)	600
Max. Durchsatz (m ³ /h)	36
Förderhöhe (m)	29
Ansaughöhe (m)	8
Korngröße (mm)	8
Selbstansaugung	Oui
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	2
Verbr. 75% (L/h)	1
Autonomie 75% (h)	2
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)	103
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	87
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	72

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	HONDA
Motor Typ	GX120_C5
Verteilung	O.H.V.
Start	Reversierstart
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm ³)	118
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	0,6

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	46,8
Breite (cm)	36,2
Höhe (cm)	38
Nettogewicht (kg)	23

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	48,5
Breite (cm)	38,5
Höhe (cm)	40
Gewicht (lbs)	24,5
Palettentyp	120/80
Anzahl der Kartons pro Palette	12
Palettenhöhe (cm)	133
Palettengewicht verpackt (kg)	304

ZUBEHÖR GELIEFERT

Sieb
Schellen
Schraubverbindungen
Betriebs- und Wartungsanleitung

OPTIONEN

- RBH1** Karton mit 20 Ölkanistern von 1L(SAE 15W40)
- RBH0-5** Karton mit 24 Ölkanistern von 0,5L(SAE 15W40)
- RHO** Schutzhaube für Stromerzeuger, schweißaggregate und Motorpumpen von KOHLER
- R11** Rohrleitungssatz für Motorpumpen 2" mit 5 m Saugleitung + 25 m Förderleitung
- R13** Schnellkupplungssatz für Motorpumpen 2 Zoll