



TECHNIC 10000 A AVR C5

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe TECHNIC

PRODUKTVORZÜGE

Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
 Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
 Elektrische Startanlage mit wartungsfreier
 Batterie
 Hohe Tankkapazität
 Anschlusschnittstelle mit
 Betriebsstundenzähler und die APM202
 Steuerung

GENERATOR SMART CARE ist eine
 Bluetooth-Box, die auf allen tragbaren
 Generatoren der Marke verwendet werden
 kann.

TECHNOLOGIE EQUIPPED MIT EINEM
 INNOVATIVEN APPLICATION Generator
 Smart Care ist eine digitale Lösung, die
 Zugang zu:

- Die Liste der Generatoren
- Die Wartungsfälligkeiten
- Eine Unterhaltsbeihilfe
- Die Karte der Reseller-Partner

Mit der Schaltanlage APM202 können
 folgende Parameter überwacht werden :
 Überdrehzahl, Startproblem, Öldruck, Batterie
 und Temperatur

Baureihe TECHNIC

Überlegene Kapazität und
 Widerstandsfähigkeit für den täglichen
 professionellen Einsatz.

TECHNIC 10000 A AVR C5

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	TECHNIC
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW)	10,3
Nennspannung (V)	230
Phasenanzahl	Einphasig
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	35
Verbr. 75% (L/h)	5
Autonomie 75% (h)	7
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)	97
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	83
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	69

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	KOHLER
Motor Typ	CH680_C5
Verteilung	O.H.V.
Start	Elektrisch
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	670
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	1,9

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ringe und Bürste
Regelung AVR	Ja
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 16A -
 Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 32A - Überlastschutz +
 Betriebsstundenzähler + Anzeige + APM202

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	89,5
Breite (cm)	57
Höhe (cm)	77
Nettogewicht (kg)	163

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton / Palette
Länge (cm)	91
Breite (cm)	58,5
Höhe (cm)	92
Gewicht (lbs)	180
Palettentyp	
Anzahl der Kartons pro Palette	0
Palettenhöhe (cm)	0
Palettengewicht verpackt (kg)	0



ZUBEHÖR GELIEFERT

Entleerungstrichter
Betriebs- und Wartungsanleitung
Wartungsfreie Batterie
Betriebsstundenzähler

OPTIONEN

- R02B** Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler, den Fehlerschutzschalter, die Steckdosen und den Thermoschutzschalter
- 3499231002834** RSTART2 - Schnurlose Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten des Stromerzeugers in einer Entfernung von bis zu 50 m (Installation der Schaltanlage APM202 erforderlich)
- R05M** Der manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines Stromerzeugers an eine Wohnunterkunft und eine manuelle Auswahl der Stromquelle bei Ausfall und Rückkehr des Netzstroms
- RKB2** Transportkarren-Bausatz für Stromaggregaten über 6 kW
- 3499231920060** RKS5 - Bausätze für die Wartung Ihres Motors vom Typ KOHLER CH680
- RAP** RAP - adapter für Industriesteckdosen, mit dem ein 230-V-Gerät an eine Industriesteckdose angeschlossen werden kann.
- RH2** Schutzhaube für Stromerzeuger, schweißaggregate und Motorpumpen von SDMO
- RPM** Stecker für alle Modelle einschließlich : 2x16A/230 V, CEE: 1x16A/230V, 1x32A/230V und 1x16Ax400V
- RPQ** Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1m länge, geliefert mit einem Kabel von 2m Länge und 10 mm² Querschnitt