



PRESTIGE 3000 C5

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe PRESTIGE

PRODUKTVORZÜGE

Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
 Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
 Hohe Tankkapazität
 Schall- und stoßdämmende Platten
 Robustes und leistungsfähiges Material

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Baureihe PRESTIGE

Wirkungsgrad und Geräuschniveau einer Spitzenausstattung ideal geeignet für regelmäßige und häufige Einsätze.



PRESTIGE 3000 C5

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	PRESTIGE
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW)	2,8
Nennspannung (V)	230
Phasenzahl	Einphasig
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	12
Verbr. 75% (L/h)	1,3
Autonomie 75% (h)	9,2
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	94
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	79
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	65

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	KOHLER
Motor Typ	CH270_C5
Verteilung	O.H.V.
Start	Reversierstart
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	208
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	0,6

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ohne Ring und Bürste
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

2 Anschlüsse 230V 10/16A - Überlastschutz

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	57
Breite (cm)	45
Höhe (cm)	46
Nettogewicht (kg)	50

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	58
Breite (cm)	47
Höhe (cm)	47
Gewicht (lbs)	52
Palettentyp	140/110
Anzahl der Kartons pro Palette	15
Palettenhöhe (cm)	154
Palettengewicht verpackt (kg)	796

ZUBEHÖR GELIEFERT

Betriebs- und Wartungsanleitung

OPTIONEN

- R05M** Der manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines Stromerzeugers an eine Wohnunterkunft und eine manuelle Auswahl der Stromquelle bei Ausfall und Rückkehr des Netzstroms
- R06** Transportkarren-Bausatz für Stromerzeuger 2 und 3 kW
- 3499231001516** R30 - Bausätze für die Wartung für PHOENIX 2800 mit 2 Dose mit 0,5 l Öl, Kerze, Luftfilter und Trichter
- RHO** Schutzhaube für Stromerzeuger, schweißaggregate und Motorpumpen von KOHLER
- RPM** Stecker für alle Modelle einschließlich : 2x16A/230 V, CEE: 1x16A/230V, 1x32A/230V und 1x16Ax400V
- RPQ** Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2m Länge und 10 mm² Querschnitt
- RKD1** Bausatz mit 2 mobilen Differenzial-Adaptoren für Haushaltssteckdosen. Schutzerdungssystem mit isoliertem Neutralleiter