



45
kN



GEHÄUSE AUS
GESCHMIEDETEM
STAHL

22.5
kN

1200
nm

30
kg

20
l/min



173 ϕ 25
mm



3/8"
BSP



250
bar



GO/GC
3/8"
BSP



GO
200
bar



GC
300
bar

Hydraulischer Rotator FHR 4.500SF ist eine kostengünstige Lösung für den saisonalen Einsatz in Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Stückgut und Materialhandling.

Der obere Teil des Rotators als eine einzelne LASCHE für die Pendelaufnahme ausgebildet. Robust gefertigt, um eventuellen Überlastungen zu widerstehen. Die Breite der Lasche ist Standardbreite 73mm und der Bolzendurchmesser 25mm.



FHL 01-A/B-
73/25



FHL 01B-
A/B-73/25

Die untere Befestigung des Rotators ist als QUADRATISCHER FLANSCH ausgebildet um direkt am Greifer / Werkzeug mittels Schrauben montiert zu werden






140
 ϕ 17(x4)
mm



GO/GC
3/8"
BSP



GO/GC
3/8"
BSP



Für zusätzliche Informationen sowie Preise, kontaktieren Sie bitte sales@formiko.lv

Formiko Hydraulic s GmbH

Dzirciema Str. 119 K-1,
Rīga LV1055 LATVIA

+371 294 49 552

+371 264 59 383

sales@formiko.lv

www.formiko.lv

Auf Anfrage sind unter Sonderbedingungen auch metrische Anschlüsse für die Rotatoren verfügbar FHR 4.500SF

FORSTWIRTSCHAFT STÜCKGUT LANDWIRTSCHAFT



Diese Dokument wurde automatisch auf www.formiko.lv erstellt 04/25/2018. Bitte stellen Sie immer sicher, daß die Informationen aktuell sind und versuchen Sie papierlos zu arbeiten!



Hydraulischer Rotator FHR 4.500SF ist eine kostengünstige Lösung für den saisonalen Einsatz in Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Stückgut und Materialhandling.



Der obere Teil des Rotators als eine einzelne LASCHE für die Pendelaufnahme ausgebildet. Robust gefertigt, um eventuellen Überlastungen zu widerstehen. Die Breite der Lasche ist Standardbreite 73mm und der Bolzendurchmesser 25mm.



Die untere Befestigung des Rotators ist als QUADRATISCHER FLANSCH ausgebildet um direkt am Greifer / Werkzeug mittels Schrauben montiert zu werden



Rotator FHR 4.500SF Basierend auf einem zuverlässigen Flügelzellen Hydraulikmotor, der ein Drehmoment liefert bis zu 1200Nm bei 25MPa.



Einige Teile im Rotator sind aus schlagfestem und verformungsbeständigem geschmiedeten Stahl hergestellt.



Formoko Rotator FHR 4.500SF ist kompatibel mit FHL 01-A/B-73/25 and FHL 01B-A/B-73/25 Pendelgelenke.



Rotator ist für den Versand in einen kompakten festen Karton verpackt. Abmessungen - 340x230x240mm.



Wir bieten dafür ZWEI Jahre Garantie Rotator.

Für zusätzliche Informationen sowie Preise, kontaktieren Sie bitte sales@formiko.lv

Formiko Hydraulic s GmbH

Dzirclima Str. 119 K-1,
Rīga LV1055 LATVIA

+371 294 49 552

+371 264 59 383

sales@formiko.lv

www.formiko.lv

**Auf Anfrage sind unter Sonderbedingungen auch metrische
Anschlüsse für die Rotatoren verfügbar FHR 4.500SF**

FORSTWIRTSCHAFT STÜCKGUT LANDWIRTSCHAFT



Diese Dokument wurde automatisch auf www.formiko.lv erstellt 04/25/2018.
Bitte stellen Sie immer sicher, daß die Informationen aktuell sind und versuchen Sie
papierlos zu arbeiten!