

# LVS-30GX

## Vibrationsstampfer

### PRODUKT-INFORMATION

#### Technische Daten

#### LVS-30GX

Motor / Antrieb	4-Takt- Benzinmotor Honda GX35
Motorleistung	1.0 kW bei 7000 1/min
Hubraum	38,5 cm <sup>3</sup>
Tankinhalt	0,63 Liter
Motorölkapazität	0,1 Liter
Startsystem	Reversierstarter
Verdichtungsdruck	9,1 kN
Hub bis	50 mm
Stampffußbreite	135 mm
Schlagzahl, max.	790 1/min
Gar. Schall-Leistungspegel L <sub>WA</sub>	106 dB(A)
Gewicht netto/brutto	32 / 36 kg
Verpackungsmaße (L/B/H)	925 / 325 / 600 mm



Art. Nr.: LVS30GX

EAN: 40 47424 00704 4



#### Ausstattungsmerkmale:

**Der LUMAG LVS 30-GX Stampfer ist ideal für Arbeiten in beengten Bereichen. Das schlanke Design und der schmale Stampffuß garantieren für mehr Verdichtungskomfort auch in engen Gräben.**

- Leichter Stampfer mit extra schmalen Fuß für die Verdichtung von Rohrzwickeln und sehr schmalen Gräben
- Ideal auch zum Verdichten von Randbereichen bei Gehwegen, Kabelverlegung und kleine Ausbesserungsarbeiten
- Integrierter Motorschutzrahmen und -abdeckung
- Griffe für den einfachen Transport
- Ausgestattet mit einem leistungsstarken 4-Takt-Benzinmotor GX 35 von Honda

Die LUMAG GmbH behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung technische / optische Änderungen der Produkte vorzunehmen. Datenblatt erstellt am: 04.05.2018 / Geändert am: 28.10.2019