



PERFORM 5500 T

PORTABLE POWER

Bereich 50Hz Perform

Produktvorteile

- Kompletter Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Profi-Motor KOHLER
- Kompakter Rahmen mit Stoßband
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Komfortables Handling durch ergonomische Griffe

Verschiedenes

Die Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit eines auf häufigen Einsatz ausgelegten Produkts.



This product is QUALIGEN certified. Defined by the SIMOTHERM and GIGREL professional organisations, the QUALIGEN charter is intended to provide a label for equipment compliant with current regulations (user safety, noise level, power, sales information, After Sales Service) in order to provide the highest level of quality of our and thus to guarantee the users safety.

PERFORM 5500 T

Allgemeine technische Daten

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Baureihe | Perform |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Max. Leistung (LTP) (kW) | 4.5 |
| Max. Leistung (LTP) (kVA) | 5.65 |
| Nennspannung (V) | 400 |
| Phasenzahl | Dreiphasig |
| Schallleistung, gewährleistet Lw(A) | 97 |
| Schallpegel dB(A) in 1m | 83 |
| Schallpegel dB(A) in 7m | 68 |

Technische Daten Motor

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Fabrikat Motor | Kohler |
| Motor Type | CH 395 |
| Ventilanordnung | O.H.V. |
| Start | Anlasser |
| Kraftstoff | Benzin (bleifrei) |
| Autonomie (h) | 3.5 |
| Verbrauch (L/h) | 2.1 |
| Tank (L) | 7.3 |
| Ölmangelabschaltung | Ja |
| Hubraum (cm ³) | 277 |
| Ölfüllmenge (l) | 1.1 |

Technische Daten Generator

| | |
|---------------|----------|
| Modell | Synchron |
| Regelung | Mechanik |
| Schutzklasse | IP 23 |
| Isolierklasse | H |

Anschlüsse und Schalttafel

1 Anschluss 230V 10/16A - Schutzschalter + 1 Anschluss 400V 16A - Schutzschalter

Abmessungen und Gewicht

| | |
|-------------------|------|
| Länge (cm) | 81 |
| Breite (cm) | 55.5 |
| Höhe (cm) | 59 |
| Nettogewicht (kg) | 77.5 |

Verpackung

| | |
|--------------------------------|--------|
| Verpackungsart | Karton |
| Länge (cm) | 82 |
| Breite (cm) | 56.5 |
| Höhe (cm) | 60 |
| Palettentyp | 120/81 |
| Anzahl der Kartons pro Palette | 6 |
| Palettenhöhe (cm) | 193 |

PERFORM 5500 T - PORTABLE POWER - 50Hz range Perform

This document is not contractual - The SDMO company reserves the right to modify any of the characteristics stated in this CD Rom without notice, in a constant effort to improve the quality of its products.

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

Zubehör inklusive


Einfülltrichter



Betriebs- und Wartungsanleitung

Zubehör exklusive


| | | |
|-----|------------------------|---|
| R03 | Differentialschutz R03 | Schaltkasten mit Fehlerstromschalter und Thermoschutzschalter |
|-----|------------------------|---|



| | | |
|------|--------------|----------------------------------|
| RKB1 | Radsatz RKB1 | Radsatz für Stromerzeuger < 6 kW |
|------|--------------|----------------------------------|



| | | |
|------|--------------------------|--|
| RKS2 | Wartungssatz für Motoren | 1 Wartungssatz für Motor KOHLER CH395 und CH440. |
|------|--------------------------|--|



| | | |
|-----|-----------------|-------------------------------|
| RH1 | Schutzhülle RH1 | Schutzhülle für Stromerzeuger |
|-----|-----------------|-------------------------------|



| | | |
|-----|-----------------|--|
| RPM | Steckersatz RPM | |
|-----|-----------------|--|



| | | |
|-----|-----------------|---|
| RPQ | Erdungsstab RPQ | Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1 m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2 m Länge und 10mm ² Querschnitt. |
|-----|-----------------|---|



| | | |
|------|------------|----------------------------|
| RBAC | Ablagefach | Herausnehmbarer Ablagefach |
|------|------------|----------------------------|