

# STM 350-800


## Steintrennmaschine

### PRODUKT-INFORMATION

#### Technische Daten


#### STM 350-800

Betriebsspannung:	230 V / 50 Hz
Motorleistung:	2,0 kW S6 40%
Leerlaufdrehzahl:	2800 U/min
Betriebsstrom:	8 A
Schutzklasse:	IP 54
Abmessungen (L x B x H):	1240 x 550 x 1190 mm
Tischgröße:	530 x 430 mm
Diamant-TS segmentiert:	Ø 350 x 30 mm
Arbeitshöchstgeschwindigkeit:	80 mm/s
Schnitttiefe max.:	120 mm
Schnittlänge max.:	800 mm
Neigungswinkel:	0 – 45°
Inhalt Wasserwanne:	37,8 l
Schalldruckpegel LPA:	72 dB(A)
Schalleistungspegel LWA:	85 dB(A)
Gewicht (netto/brutto):	92 / 100 kg
Verpackungsmaße (L/B/H):	1240 / 600 / 650 mm



Art. Nr.: STM350-800

EAN: 40 47424 00090 8



#### Ausstattungsmerkmale:

- Leichtgängiger Rollentisch mit Gummiauflage
- Abnehmbare Steckfüße aus stabilem Vierkantrohr
- Diamant-Trennscheibe, segmentiert Ø 350 x 30 mm für Nassschnitt

#### Optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang):

Diamant-Trennscheibe, geschlossen Ø 350 x 30 mm für Nassschnitt

(Art. Nr. DS350G, EAN: 40 47424 00092 2)

Diamant-Trennscheibe, TURBO Ø 350 x 30 mm für Nassschnitt

(Art. Nr. DS350T, EAN: 40 47424 00093 9)